

AirStick

DATAMARS



Toda la
información de sus
animales
almacenados y
organizados

BENEFICIOS

- Compatible con Estándares ISO11784/5, ISO11784-AMD1 (FDX-B AND HDX transponder)
- Óptima distancia de lectura
- Notificación de lectura exitosa mediante LED, vibración y sonido
- Robusto y sumergible (IP67)
- Fácil conectividad inalámbrica vía Bluetooth® y transferencia de datos vía USB
- Batería recargable y reemplazable de larga duración para uso intensivo a la intemperie (dos baterías incluidas)
- Capacidad de memoria de 4 GB (más de un millón de códigos de almacenamiento)
- Funciones de búsqueda para visualizar datos de los animales



Descripción del producto

AirStick EID Tag Reader

Con su ergonómico y balanceado bastón, el **Airstick** puede leer crotales electrónicos mientras se mantiene una segura y confortable distancia. Simplemente presionando un botón y los datos de la identidad del animal serán mostrados en la pantalla del **Airstick** donde podrá agrandar la información de su interés (EID, VID o Alertas) Una señal sonora, visible y al tacto indicará una correcta lectura y almacenamiento. El **Airstick** se conecta fácilmente con dispositivos externos inalámbricos via Bluetooth o vía USB para el intercambio de la información del animal.



AirStick
DATAMARS

DATOS TÉCNICOS

Pantalla	2.8" TFT, 65000 colores
Adaptador AC/DC	15V 1.6A 24W 100-240VAC
Batería	Batería recargable Li-Ion // 7.4VDC/19.24Wh/2600mAh // Batería intercambiable
Notificaciones	Tip LED (rojo/verde) // Vibración y sonido independiente
Teclado	4 botones + botón de lectura
Memoria	4GB (> 1 millón de EID almacenados)
Distancia de lectura	más de 31 cm para FDX-B // más de 37 cm para HDX
Frecuencia de transmisión	134.2 KHz
Tamaño y peso	Tamaño: 750 mm (Largo) x 75 mm (Ancho) x 70 mm (Alto) // Peso: 950 g
Protección ambiental	IP67
Temperatura de Operación	-10°C / +55°C, 95% RH, sin condensación
Temperatura de carga	+5°C / 45°C, 95% RH, sin condensación
Temperatura de almacenamiento a largo plazo	+20°C / +55°C, 85% RH, sin condensación
Comunicación inalámbrica	Tecnología inalámbrica Bluetooth® para conectar con la mayoría de las balanzas e impresoras portátiles (perfiles soportados:SPP, Emulador de teclado, Apple-SPP)
Comunicación por cable	USB Keyboard o Virtual COM Port
Almacenamiento de datos	USB host (puede leer memoria USB stick externo) // Dispositivo USB (actuando como memoria stick USB)
Certificaciones	CE /RED (Europe); IC (Canada); C-TICK (Australia and New Zealand)
Estándares	Standard ISO11784/5, ISO11784-AMD1 (Compatible with all FDX-B and HDX) Standard ISO24631-2 (ISO reader conformance) Standard ISO24631-6 (EID code representation)
Software	Software S-ID disponible en www.datamars.com/id-readers

DATAMARS SA

PHONE +41 91 935 73 80
FAX +41 91 945 03 30

Via ai Prati
6930 Bedano-Lugano
Switzerland

livestock-id@datamars.com
www.datamars.com